

Rockhammer RH-200

Rockhammer RH-200 beseitigt Brücken, Anbackungen und Verstopfungen in Stahlbunkern, Silos und Schurren: bis 280 J, 7 Schläge pro Sekunde, an den kritischen Stellen angeschweißt.


bis 280 J

Schlagenergie

7 bar

Betriebsdruck

2,5 m³/min

Luftverbrauch (je Gerät)

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie	bis 280 J
Betriebsdruck	7 bar
Luftverbrauch (je Gerät)	2,5 m³/min
Schlagfrequenz	7 Schläge pro Sekunde
Stromversorgung	230 V
Leistungsaufnahme	bis 160 W
Masse	70 kg
Einwirkungspunkt	Bunker-, Silo- oder Schurrenwand
Geeignete Konstruktionen	Stahlbunker, Silos, Übergabeschurren und Förderrinnen (keine Betonsilos)
Montage	An kritischen Stellen angeschweißt
Steuerung	32 voreingestellte Programme; Eingang für Stausensor; bis zu 2 Geräte je Steuerkasten
Geräte je Steuerkasten	Bis zu 2
Betriebstemperatur	Standard -30...+40 °C; Tieftemperaturlösung bis -40 °C (Spezialöl, getrocknete Luft)
Garantie	12 Monate
Kommerzieller Status	Serienprodukt

WO ES EINGESETZT WIRD

Große Stahlbunker, Silos, Übergabeschurren und Förderrinnen mit schwerem Schüttgut: Erz, Kohle, Konzentrate.

EHRLICHE GRENZEN

- Der RH-200 wird nur auf Stahlkonstruktionen montiert — nicht auf Betonsilos. Wegen der hohen Leistung prüfen wir vor der Montage stets Tragfähigkeit und Wandstärke.
- Die Festigkeitsberechnung der Konstruktion für den Anbau des Austraghammers Rockhammer RH-200 erstellt der Kunde oder dessen Planungsbüro — Global Technics berät zu Lasten und Befestigungspunkten.