

FICHA TÉCNICA

Rockhammer RH-200

Rockhammer RH-200 elimina bóvedas, adherencias y atascos en tolvas, silos y canaletas de acero: hasta 280 J, 7 impactos por segundo, soldado en los puntos críticos.


hasta 280 J

Energía de impacto

7 bar

Presión de trabajo

2,5 m³/min

Consumo de aire (por unidad)

DATOS TÉCNICOS

Energía de impacto	hasta 280 J
Presión de trabajo	7 bar
Consumo de aire (por unidad)	2,5 m³/min
Frecuencia de impactos	7 impactos por segundo
Alimentación eléctrica	230 V
Potencia consumida	hasta 160 W
Masa	70 kg
Punto de impacto	Pared de tolva, silo o canaleta
Estructuras compatibles	Tolvas, silos, canaletas y canales de acero (no silos de hormigón)
Instalación	Soldado a la estructura en puntos críticos
Control	32 programas preestablecidos; entrada de sensor de atasco; hasta 2 equipos por caja de control
Unidades por caja de control	Hasta 2
Temperatura de trabajo	Estándar -30...+40 °C; versión de baja temperatura hasta -40 °C (aceite especial, aire secado)
Garantía	12 meses
Estado comercial	Producto de serie

DÓNDE SE UTILIZA

Grandes tolvas, silos, canaletas y canales de acero con granel pesado: mineral, carbón, concentrados.

LIMITACIONES HONESTAS

- El RH-200 se monta solo en estructuras de acero — no en silos de hormigón. Por su potencia, siempre evaluamos la resistencia y el espesor de las paredes antes de instalar.
- El cálculo de resistencia de la estructura para montar el martillo Rockhammer RH-200 lo realiza el cliente o su oficina de proyectos — Global Technics asesora sobre cargas y puntos de fijación.

Global Technics OÜ · Estonia

sales@gltechnics.com · +372 634 7392

Fabricado en la UE · CE, Directiva de Máquinas

2006/42/CE

Detalles, vídeo del equipo en funcionamiento y solicitud de oferta:

gltechnics.com/es/rh-200-rockhammer/