

Rockhammer RH-200

Rockhammer RH-200 élimine voûtes, collages et blocages dans les trémies, silos et goulottes en acier : jusqu'à 280 J, 7 impacts par seconde, soudé aux points critiques.


jusqu'à 280 J

Énergie d'impact

7 bar

Pression de service

2,5 m³/min

Consommation d'air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d'impact	jusqu'à 280 J
Pression de service	7 bar
Consommation d'air (par appareil)	2,5 m³/min
Fréquence d'impacts	7 impacts par seconde
Alimentation électrique	230 V
Puissance consommée	jusqu'à 160 W
Masse	70 kg
Point d'impact	Paroi de trémie, silo ou goulotte
Structures compatibles	Trémies, silos, goulottes et couloirs en acier (pas de silos en béton)
Installation	Soudé sur la structure aux points critiques
Commande	32 programmes pré-réglés ; entrée capteur de bourrage ; jusqu'à 2 appareils par coffret
Appareils par coffret de commande	Jusqu'à 2
Température de service	Standard -30...+40 °C ; version basse température jusqu'à -40 °C (huile spéciale, air séché)
Garantie	12 mois
Statut commercial	Produit de série

OÙ IL EST UTILISÉ

Grandes trémies, silos, goulottes et couloirs en acier avec des vrac lourds : minéral, charbon, concentrés.

LIMITES HONNÊTES

- Le RH-200 se monte uniquement sur des structures en acier — pas sur des silos en béton. Vu sa puissance, nous évaluons toujours la résistance et l'épaisseur des parois avant l'installation.
- Le calcul de résistance de la structure pour le montage du marteau Rockhammer RH-200 est réalisé par le client ou par son bureau d'études — Global Technics conseille sur les charges et les points de fixation.