

Rockhammer RH-200

Rockhammer RH-200 usuwa mostki, przywieranie i zatory w stalowych zbiornikach, silosach i rynnach: do 280 J, 7 uderzeń na sekundę, przyspawany w krytycznych miejscach.


do 280 J

Energia uderu

7 bar

Ciśnienie robocze

2,5 m³/min

Zużycie powietrza (na sztukę)

DANE TECHNICZNE

Energia uderu	do 280 J
Ciśnienie robocze	7 bar
Zużycie powietrza (na sztukę)	2,5 m³/min
Częstotliwość uderów	7 uderów na sekundę
Zasilanie	230 V
Pobór mocy	do 160 W
Masa	70 kg
Punkt oddziaływania	Ściana zbiornika, silosu lub rynny
Odpowiednie konstrukcje	Stalowe zbiorniki, silosy, rynny przesypowe i koryta przenośników (nie silosy betonowe)
Montaż	Przyspawany do konstrukcji w krytycznych miejscach
Sterowanie	32 zaprogramowane cykle; wejście czujnika zatoru; do 2 urządzeń na skrzynkę sterowniczą
Sztuk na skrzynkę sterowniczą	Do 2
Temperatura pracy	Standard -30...+40 °C; wersja niskotemperaturowa do -40 °C (specjalny olej, osuszone powietrze)
Gwarancja	12 miesięcy
Status handlowy	Produkt seryjny

GDZIE SIĘ STOSUJE

Duże stalowe zbiorniki, silosy, rynny przesypowe i koryta przenośników z ciężkim materiałem sypkim: ruda, węgiel, koncentraty.

UCZCIWE OGRANICZENIA

- RH-200 montuje się wyłącznie na konstrukcjach stalowych — nie na silosach betonowych. Ze względu na moc przed montażem zawsze oceniamy wytrzymałość i grubość ścian.
- Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji pod montaż młota Rockhammer RH-200 wykonuje klient lub jego biuro projektowe — Global Technics doradza w zakresie obciążeń i punktów montażowych.