

FICHA TÉCNICA

Rockhammer RH-200

O Rockhammer RH-200 elimina arcos, aderências e bloqueios em silos, depósitos e calhas de aço: até 280 J, 7 impactos por segundo, soldado nos pontos críticos.

**até 280 J**

Energia de impacto

7 bar

Pressão de trabalho

2,5 m³/min

Consumo de ar (por unidade)

DADOS TÉCNICOS

Energia de impacto	até 280 J
Pressão de trabalho	7 bar
Consumo de ar (por unidade)	2,5 m³/min
Frequência de impactos	7 impactos por segundo
Alimentação elétrica	230 V
Potência consumida	até 160 W
Massa	70 kg
Ponto de impacto	Parede de silo, depósito ou calha
Estruturas compatíveis	Silos, depósitos, calhas e canais de aço (não silos de concreto)
Instalação	Soldado à estrutura em pontos críticos
Controle	32 programas predefinidos; entrada de sensor de bloqueio; até 2 unidades por caixa de controle
Unidades por caixa de controle	Até 2
Temperatura de trabalho	Padrão -30...+40 °C; versão de baixa temperatura até -40 °C (óleo especial, ar seco)
Garantia	12 meses
Status comercial	Produto de série

ONDE É USADO

Grandes silos, depósitos, calhas e canais de aço com granel pesado: minério, carvão, concentrados.

LIMITAÇÕES HONESTAS

- O RH-200 é montado apenas em estruturas de aço — não em silos de concreto. Pela potência, sempre avaliamos a resistência e a espessura das paredes antes da instalação.
- O cálculo estrutural para a montagem do martelo Rockhammer RH-200 é feito pelo cliente ou por seu escritório de projetos — a Global Technics orienta sobre cargas e pontos de fixação.