

Sweeper GT

машина для очистки полувагонов и удаления остатков сыпучих грузов


≈ 4000 кг

Масса установки

120–200 бар

Гидравлическое давление

200–300 л/мин

Расход масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса установки	≈ 4000 кг
Гидравлическое давление	120–200 бар
Расход масла	200–300 л/мин
Диаметр щётки	640 мм
Гидравлические рукава	1", 2 шт.
Линия дренажа	Отдельная, в бак
Диапазон глубины вагона	2000–2560 мм
Диапазон ширины вагона	2840–3124 мм
Ресурс боковой щётки	5000 вагонов
Ресурс горизонтальной щётки	1500 вагонов
Ресурс угловой щётки	350–600 вагонов
Категория размещения	На улице
Габариты	3800 × 1600 × 3200 мм
Температура использования	–30...+50 °C
Гарантия	12 месяцев

КОМУ НУЖЕН SWEEPER GT?

- Этот автоматический очиститель вагонов может обрабатывать частицы остатков размером до 80 x 80 мм и слои толщиной до 80 мм, что делает его идеальным инструментом для портов, терминалов, заводов и других объектов, где часто выгружаются сыпучие материалы. С помощью SWEEPER GT вы сможете очистить грузовые вагоны всего за 3 минуты, значительно сократив время простоя и трудозатраты.
- Очищает внутренние поверхности грузовых вагонов за 3–5 минут (лучший подтверждённый цикл — 3 минуты).
- Автоматически адаптируется к размерам кузова вагона и износу щеток.
- Щетка из элементов, которые легко заменить.
- Справляется с крупными частицами остатков и толстыми слоями остатков груза.
- Сокращение трудозатрат благодаря замене бригад для ручной уборки.

ЧТО НУЖНО ОТ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

- Sweeper GT подвешивается к стандартному манипулятору — тому же, которым выгружают уголь из полувагонов. Все соединения стандартные.
- Гидравлика: расход 200–300 л/мин при рабочем давлении 120–200 бар.
- Две гидравлические линии плюс отдельная линия дренажа в бак.
- Гидроразъёмы стандартные, типоразмер уточняем при заказе.
- Узел соединения изготавливаем под ваш манипулятор.
- Управление из кабины: включение и выключение.
- Масса машины около 4000 кг — носитель должен с ней справляться.
- Щёточная машина изготавливается под конкретный размер кузова вашего вагона.
- Оператор носителя проходит инструктаж перед началом работы.
- Вылет стрелы и грузоподъёмность на вылете зависят от ваших вагонов и вашей техники — пришлите модель манипулятора и размеры кузова, ответим цифрами.