

Mobiler Waggonrüttler VH-200

Der mobile VH-200 bündelt bis 280 J auf die Entladeluken mit 7 Schlägen pro Sekunde — dort, wo das Material am häufigsten hängen bleibt.


bis 280 J

Schlagenergie

7 bar

Betriebsdruck

2,5 m³/min

Luftverbrauch (je Gerät)

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie	bis 280 J
Betriebsdruck	7 bar
Luftverbrauch (je Gerät)	2,5 m³/min
Schlagfrequenz	7 Schläge pro Sekunde
Einwirkpunkt	Entladeluken
Abmessungen (LxBxH)	1710 x 970 x 1170 mm
Masse	180 kg
Betriebstemperatur	Standard -30...+40 °C; Tieftemperaturausführung bis -40 °C (Spezialöl, getrocknete Luft)
Garantie	12 Monate
Kommerzieller Status	Serienprodukt

WO ES EINGESETZT WIRD

Waggons mit Rüttler-Aufnahmepunkten, bei denen an den Luken gearbeitet wird, und Standorte, an denen kein stationärer Entlader installiert werden kann.

EHRliche GRENZEN

Ist die Ladung komplett durchgefroren, hilft Vibration nicht — es braucht zuerst ein Auftauen. Bei 2–3 Waggons pro Tag rechnet sich professionelle Ausrüstung meist nicht.