FICHE TECHNIQUE

Vibrateur mobile VH-200

Le VH-200 mobile concentre jusqu'à 280 J sur les trappes de déchargement, à 7 impacts par seconde — là où la marchandise bloque le plus souvent.

jusqu'à 280 J
Énergie d'impact

7 bar
Pression de service

2,5 m³/min
Consommation d'air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d'impact	**jusqu'à 280 J**
Pression de service	**7 bar**
Consommation d'air (par appareil)	**2,5 m³/min**
Fréquence d'impacts	**7 impacts par seconde**
Point d'impact	**Trappes de déchargement**
Dimensions (L×l×H)	**1710 × 970 × 1170 mm**
Masse	**180 kg**
Température de service	**Standard –30…+40 °C ; version basse température jusqu'à –40 °C (huile spéciale, air séché)**
Garantie	**12 mois**
Statut commercial	**Produit de série**

OÙ IL EST UTILISÉ

Wagons dotés de points de fixation où le travail se fait aux trappes, et sites où l'on ne peut pas installer de déchargeur fixe.

LIMITES HONNÊTES

Si la marchandise est gelée de part en part, la vibration ne suffit pas — il faut d'abord dégeler. À 2–3 wagons par jour, l'équipement professionnel n'est généralement pas rentable.

Global Technics OÜ · Estonie
sales@gltechnics.com · +372 634 7392
Fabriqué dans l'UE · CE, directive Machines 2006/42/CE

Détails, vidéo en fonctionnement et demande de devis :
gltechnics.com/fr/vibrateur-mobile-vh-200/