KARTA TECHNICZNA

Mobilny wibrator VH-200

Mobilny VH-200 skupia do 280 J na lukach rozładunkowych, 7 udarów na sekundę — tam, gdzie materiał zawiesza się najczęściej.

do 280 J	7 bar	2,5 m³/min
Energia udaru	Ciśnienie robocze	Zużycie powietrza (na sztukę)

DANE TECHNICZNE

Energia udaru	**do 280 J**
Ciśnienie robocze	**7 bar**
Zużycie powietrza (na sztukę)	**2,5 m³/min**
Częstotliwość udarów	**7 udarów na sekundę**
Punkt oddziaływania	**Luki rozładunkowe**
Wymiary (dł×szer×wys)	**1710 × 970 × 1170 mm**
Masa	**180 kg**
Temperatura pracy	**Standard –30…+40 °C; wersja niskotemperaturowa do –40 °C (specjalny olej, osuszone powietrze)**
Gwarancja	**12 miesięcy**
Status handlowy	**Produkt seryjny**

GDZIE SIĘ STOSUJE

Wagony z punktami mocowania, gdzie pracuje się przy lukach, oraz miejsca, w których nie można zamontować stacjonarnego rozładowywacza.

UCZCIWE OGRANICZENIA

Jeśli ładunek przemarzł na wskroś, wibracja go nie wybije — najpierw potrzebne jest rozmrożenie. Przy 2–3 wagonach dziennie sprzęt profesjonalny zwykle się nie zwraca.

Global Technics OÜ · Estonia
sales@gltechnics.com · +372 634 7392
Wyprodukowano w UE · CE, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Szczegóły, wideo z pracy urządzenia i formularz zapytania:
gltechnics.com/pl/wibrator-mobilny-vh-200/