

Мобильный виброразгрузатель VH-200

Мобильный VH-200 фокусирует до 280 Дж на разгрузочных люках с частотой 7 ударов в секунду — там, где груз зависает чаще всего.

**до 280 Дж**

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,5 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 280 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,5 м³/мин
Частота ударов	7 ударов в секунду
Точка воздействия	Разгрузочные люки
Габариты (Д×Ш×В)	1710 × 970 × 1170 мм
Масса	180 кг
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вагоны с точками крепления вибратора, где работать нужно по люкам, и площадки, на которых невозможно установить стационарный виброразгрузатель.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если груз промёрз глубоко насквозь, вибрация его не выбьет — сначала нужна разморозка. При 2–3 вагонах в день профессиональное оборудование обычно не окупается.