FICHE TECHNIQUE

Vibrateur de wagons VH-500

Le VH-500 standard prend appui sur le châssis du wagon-trémie et secoue le wagon : jusqu'à 550 J, deux appareils par wagon, un seul opérateur.

jusqu'à 550 J
Énergie d'impulsion

7 bar
Pression de service

2,8 m³/min
Consommation d'air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d'impulsion	**jusqu'à 550 J**
Pression de service	**7 bar**
Consommation d'air (par appareil)	**2,8 m³/min**
Fréquence d'impulsions	**6 impulsions par seconde**
Portée de la tête de frappe	**700 mm**
Point d'action	**Châssis / paroi du wagon**
Installation	**Fondation béton ou embase acier**
Catégorie d'installation	**À l'extérieur**
Appareils par wagon	**Deux**
Masse	**650 kg**
Température de service	**Standard –30…+40 °C ; version basse température jusqu'à –40 °C (huile spéciale, air séché)**
Garantie	**12 mois**
Statut commercial	**Produit de série**

OÙ IL EST UTILISÉ

Wagons-trémies de différents types à déchargement par trappes inférieures. Engrais minéraux, ciment, concentrés de minerai et autres vracs qui se compactent ou gèlent légèrement en transit. Déchargement d'un wagon : à partir de 5 minutes, nettoyage compris.

LIMITES HONNÊTES

Si la marchandise est gelée de part en part, la vibration ne suffit pas — il faut d'abord dégeler. À 2–3 wagons par jour, l'équipement professionnel n'est généralement pas rentable.

Global Technics OÜ · Estonie
sales@gltechnics.com · +372 634 7392
Fabriqué dans l'UE · CE, directive Machines 2006/42/CE

Détails, vidéo en fonctionnement et demande de devis :
gltechnics.com/fr/vibrateur-de-wagons-vh-500/