

Vibrateur de wagons VH-500

Le VH-500 standard : jusqu'à 550 J directement sur le châssis, deux appareils par wagon, un seul opérateur. Wagon typique : 5 minutes, nettoyage compris.



jusqu'à 550 J

Énergie d'impact

7 bar

Pression de service

2,8 m³/min

Consommation d'air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d'impact	jusqu'à 550 J
Pression de service	7 bar
Consommation d'air (par appareil)	2,8 m³/min
Fréquence d'impacts	6 impacts par seconde
Portée de la tête de frappe	700 mm
Point d'impact	Châssis / paroi du wagon
Installation	Fondation béton ou embase acier
Catégorie d'installation	À l'extérieur
Appareils par wagon	Deux
Masse	650 kg
Dimensions (L×l×H)	1620 × 420 × 1560 mm
Température de service	Standard -30...+40 °C ; version basse température jusqu'à -40 °C (huile spéciale, air séché)
Garantie	12 mois
Statut commercial	Produit de série

OÙ IL EST UTILISÉ

Wagons-trémies dotés d'un cadre d'appui : engrais minéraux, charbon, ciment, concentrés de minerai et autres vrac qui se compactent ou gèlent légèrement en transit.

LIMITES HONNÊTES

Si la marchandise est gelée de part en part, la vibration ne suffit pas — il faut d'abord dégeler. À 2-3 wagons par jour, l'équipement professionnel n'est généralement pas rentable.