

Wibrator wagonowy VH-500

Standardowy VH-500: do 550 J prosto na ramę wagonu, dwa urządzenia na wagon, jeden operator. Typowy wagon: do 5 minut razem z czyszczeniem.

**do 550 J**

Energia uderu

7 bar

Ciśnienie robocze

2,8 m³/min

Zużycie powietrza (na sztukę)

DANE TECHNICZNE

Energia uderu	do 550 J
Ciśnienie robocze	7 bar
Zużycie powietrza (na sztukę)	2,8 m³/min
Częstotliwość uderów	6 uderów na sekundę
Wysięg głowicy uderowej	700 mm
Punkt oddziaływania	Rama / ściana wagonu
Montaż	Fundament betonowy lub podstawa stalowa
Kategoria montażu	Na zewnątrz
Sztuk na wagon	Dwa
Masa	650 kg
Wymiary (dł×szer×wys)	1620 × 420 × 1560 mm
Temperatura pracy	Standard -30...+40 °C; wersja niskotemperaturowa do -40 °C (specjalny olej, osuszone powietrze)
Gwarancja	12 miesięcy
Status handlowy	Produkt seryjny

GDZIE SIĘ STOSUJE

Wagony samowyładowcze z ramą do oparcia: nawozy mineralne, węgiel, cement, koncentraty rudy i inne materiały sypkie, które zbrylają się lub lekko zamarzają w transporcie.

UCZCIWE OGRANICZENIA

Jeśli ładunek przemarzł na wskroś, wibracja go nie wybije — najpierw potrzebne jest rozmrożenie. Przy 2–3 wagonach dziennie sprzęt profesjonalny zwykle się nie zwraca.