

Виброразгрузатель VH-500

Стандартный VH-500: до 550 Дж прямо на раму вагона, два устройства на вагон, один оператор. Обычный вагон — до 5 минут вместе с зачисткой.



до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Длина вылета ударной головы	700 мм
Точка воздействия	Рама / стенка вагона
Монтаж	Бетонный фундамент или металлическое основание
Категория размещения	На улице
Количество на вагон	Два
Масса	650 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1620 × 420 × 1560 мм
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Вагоны-хопперы с рамой для упора вибратора: минеральные удобрения, уголь, цемент, рудные концентраты и другие сыпучие грузы, которые слёживаются или слегка смерзаются в пути.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если груз промёрз глубоко насквозь, вибрация его не выбьет — сначала нужна разморозка. При 2–3 вагонах в день профессиональное оборудование обычно не окупается.