

VH-500R do wywrotnicy

VH-500R to konfigurowalna wersja VH-500 wbudowana w wywrotnicę, sterowana jednym systemem i wspólnym algorytmem. Obecnie we wdrażaniu.


do 550 J

Energia uderu

7 bar

Ciśnienie robocze

2,8 m³/min

Zużycie powietrza (na sztukę)

DANE TECHNICZNE

Energia uderu	do 550 J
Ciśnienie robocze	7 bar
Zużycie powietrza (na sztukę)	2,8 m³/min
Częstotliwość uderów	6 uderów na sekundę
Punkt oddziaływania	Rama lub ściana wagonu
Montaż	Wywrotnica wagonowa
Masa	Na życzenie
Temperatura pracy	Standard -30...+40 °C; wersja niskotemperaturowa do -40 °C (specjalny olej, osuszone powietrze)
Gwarancja	12 miesięcy
Status handlowy	We wdrażaniu

GDZIE SIĘ STOSUJE

Terminale, które mają już wywrotnicę, a mimo to po obróceniu w wagonie zostaje ładunek — zwłaszcza wilgotny.

UCZCIWE OGRANICZENIA

Jeśli ładunek przemarzł na wskroś, wibracja go nie wybije — najpierw potrzebne jest rozmrożenie. Przy 2–3 wagonach dziennie sprzęt profesjonalny zwykle się nie zwraca.