

VH-500R для вагоноопрокидывателя

VH-500R — исполнение VH-500, встраиваемое в вагоноопрокидыватель: управление единой системой и по одному алгоритму с опрокидывателем. Сейчас в стадии внедрения.



до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Точка воздействия	Рама или стенка вагона
Монтаж	Вагоноопрокидыватель
Масса	По запросу
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	В стадии внедрения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Терминалы, где уже работает вагоноопрокидыватель, но после переворачивания в вагоне остаётся груз — особенно влажный.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если груз промёрз глубоко насквозь, вибрация его не выбьет — сначала нужна разморозка. При 2–3 вагонах в день профессиональное оборудование обычно не окупается.