

Vibrador giratorio VH-500T

El VH-500T ofrece los mismos 550 J que el VH-500 y su cabezal gira 180°: un solo equipo atiende dos vagones en vías paralelas.


hasta 550 J

Energía de impacto

7 bar

Presión de trabajo

2,8 m³/min

Consumo de aire (por unidad)

DATOS TÉCNICOS

Energía de impacto	hasta 550 J
Presión de trabajo	7 bar
Consumo de aire (por unidad)	2,8 m³/min
Frecuencia de impactos	6 impactos por segundo
Alcance del cabezal de impacto	700 mm
Punto de impacto	Bastidor / pared del vagón
Instalación	Cimentación de hormigón o base metálica
Categoría de instalación	A la intemperie
Unidades por vagón	Dos
Masa	850 kg
Dimensiones (L×An×Al)	1560 × 650 × 1550 mm
Temperatura de trabajo	Estándar -30...+40 °C; versión de baja temperatura hasta -40 °C (aceite especial, aire seco)
Garantía	12 meses
Estado comercial	Producto de serie

DÓNDE SE UTILIZA

Terminales donde los vagones se descargan en dos vías paralelas y un solo punto de descarga debe atender ambos vagones.

LIMITACIONES HONESTAS

Si la carga está congelada por completo, la vibración no la descarga — antes hace falta descongelar. Con 2–3 vagones al día el equipo profesional no suele amortizarse.