

Vibrateur pivotant VH-500T

Le VH-500T délivre les mêmes 550 J que le VH-500 et sa tête pivote à 180° : un seul appareil sert deux wagons sur voies parallèles.


jusqu'à 550 J

Énergie d'impact

7 bar

Pression de service

2,8 m³/min

Consommation d'air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d'impact	jusqu'à 550 J
Pression de service	7 bar
Consommation d'air (par appareil)	2,8 m³/min
Fréquence d'impacts	6 impacts par seconde
Portée de la tête de frappe	700 mm
Point d'impact	Châssis / paroi du wagon
Installation	Fondation béton ou embase acier
Catégorie d'installation	À l'extérieur
Appareils par wagon	Deux
Masse	850 kg
Dimensions (L×l×H)	1560 × 650 × 1550 mm
Température de service	Standard -30...+40 °C ; version basse température jusqu'à -40 °C (huile spéciale, air séché)
Garantie	12 mois
Statut commercial	Produit de série

OÙ IL EST UTILISÉ

Terminaux où les wagons sont à quai sur deux voies parallèles et où un seul poste de déchargement doit servir les deux wagons.

LIMITES HONNÊTES

Si la marchandise est gelée de part en part, la vibration ne suffit pas — il faut d'abord dégeler. À 2–3 wagons par jour, l'équipement professionnel n'est généralement pas rentable.