

Wibrator obrotowy VH-500T

VH-500T ma ten sam uder 550 J co VH-500, a jego głowica obraca się o 180° — jedno urządzenie obsługuje dwa wagony na równoległych torach.

**do 550 J**

Energia uderu

7 bar

Ciśnienie robocze

2,8 m³/min

Zużycie powietrza (na sztukę)

DANE TECHNICZNE

Energia uderu	do 550 J
Ciśnienie robocze	7 bar
Zużycie powietrza (na sztukę)	2,8 m³/min
Częstotliwość uderów	6 uderów na sekundę
Wysięg głowicy uderowej	700 mm
Punkt oddziaływania	Rama / ściana wagonu
Montaż	Fundament betonowy lub podstawa stalowa
Kategoria montażu	Na zewnątrz
Sztuk na wagon	Dwa
Masa	850 kg
Wymiary (dł×szer×wys)	1560 × 650 × 1550 mm
Temperatura pracy	Standard -30...+40 °C; wersja niskotemperaturowa do -40 °C (specjalny olej, osuszone powietrze)
Gwarancja	12 miesięcy
Status handlowy	Produkt seryjny

GDZIE SIĘ STOSUJE

Terminale, gdzie wagony stoją do rozładunku na dwóch równoległych torach, a jeden punkt rozładunku musi obsłużyć oba wagony.

UCZCIWE OGRANICZENIA

Jeśli ładunek przemarzł na wskroś, wibracja go nie wybijie — najpierw potrzebne jest rozmrożenie. Przy 2–3 wagonach dziennie sprzęt profesjonalny zwykle się nie zwraca.