

Поворотный виброразгрузатель VH-500T

VH-500T несёт тот же удар 550 Дж, что и VH-500, а его ударный блок поворачивается на 180° — одна установка обслуживает два вагона на параллельных путях.



до 550 Дж

Энергия удара

7 бар

Рабочее давление

2,8 м³/мин

Расход воздуха (на одну единицу)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Энергия удара	до 550 Дж
Рабочее давление	7 бар
Расход воздуха (на одну единицу)	2,8 м³/мин
Частота ударов	6 ударов в секунду
Длина вылета ударной головы	700 мм
Точка воздействия	Рама / стенка вагона
Монтаж	Бетонный фундамент или металлическое основание
Категория размещения	На улице
Количество на вагон	Два
Масса	850 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1560 × 650 × 1550 мм
Рабочая температура	Стандарт -30...+40 °С; низкотемпературное исполнение до -40 °С (спецмасло, осушенный воздух)
Гарантия	12 месяцев
Коммерческий статус	Серийный продукт

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Терминалы, где вагоны стоят на выгрузке на двух параллельных путях и один пункт выгрузки должен обслуживать оба вагона.

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Если груз промёрз глубоко насквозь, вибрация его не выбьет — сначала нужна разморозка. При 2–3 вагонах в день профессиональное оборудование обычно не окупается.